TEKNISK DATABLAD

Præisoleret Alupexrør

Isoleringen består af en PU-skumisolering.

Det udvendige kapperør er lavet af HDPE *(High-Density PolyEthylene)*, som giver høj kvalitet og beskyttelse til rørsystemet.

Anvendelse:

Dobbeltrørssystemer er anvendelige til lang- og kortdistance varmeledninger, termiske ledninger, forbindelsesledninger fra bygning til bygning og køleledninger.



Tekniske data

Double Alupex	
Medierør	Alupex
Isolering	PUR isolering
Kapperør	HDPE
Leveringslængde	12 m

Alupex Medierør

Materiale	Alupex
Max driftstryk	10 bar
Driftstemperatur	+70°C
Max væsketemperatur	110°C
Lineær ekspansionskoefficient 0,025	mm/m·K
Oxygen permeabilitet 0,000	[mg/(l·dag)] EN 15632

Dobbelt rør			
Produktionskode	Medierør Y.D./s [mm]	Kapperør Y.D. [mm]	Min. bøjeradius [m]
1914040180	40 + 40	180	0
1915050180	50 + 50	180	0
1916363225	63 + 63	225	0

For yderligere information se august-kleven.dk

AUGUST KLEVEN
energibesparende løsninger

Kontor: Fynsvej 12
Lager: Fynsvej 10-12
5500 Middelfart

T: +45 21 766 799
E: info@august-kleven.dk
CVR: 26383234