

Præisoleret Alupexrør

Isoleringen består af en PU-skumisolering.

Det udvendige kapperør er lavet af HDPE (High-Density PolyEthylene), som giver høj kvalitet og beskyttelse til rørsystemet.

Anvendelse:

Dobbeltørssystemer er anvendelige til lang- og kortdistance varmeledninger, termiske ledninger, forbindelsesledninger fra bygning til bygning og køleledninger



TEKNISK DATA

Double Alupex	
Medierør	Alupex
Isolering	PUR isolering
Kapperør	HDPE
Leveringslængde	12 mtr.

Alupex Medierør			
Materiale	Alupex		
Maks. Driftstryk	10 Bar		
Driftstemperatur	+70°C		
Maks. væsketemperatur	110°C		
Lineær ekspansionskoefficient	0,025	mm/m·K	
Oxygen permeabilitet	0,000	[mg/(l·dag)]	EN 15632

Dobbelt rør			
Produktionskode	Medierør Y.D./s	Kapperør Y.D.	Min. bøjradius
	[mm]	[mm]	[m]
1914040180	40 + 40	180	0
1915050180	50 + 50	180	0
1916363225	63 + 63	225	0



August Kleven ApS

Kontor: Fynsvej 12 · Lager: Fynsvej 10-12, port 3
DK-5500 Middelfart · Tel. +45 2176 6799

info@august-kleven.dk · www.august-kleven.dk